


CAS - CORDOALHAS ALUMOSTEEL (AÇO REVESTIDO DE ALUMÍNIO)

CAS58-19F

Descrição


Fabricadas com fios de aço revestido de alumínio, as cordoalhas ALUMOSTEEL oferecem uma tecnológica solução para estai em redes de distribuição e transmissão de energia, mensageiro e neutro para rede spacer (compacta protegida), mensageiro para telefonia, eletrificação rural e cabo para-raios.

Em relação ao aço zincado, as cordoalhas ALUMOSTEEL possuem maior resistência à corrosão, camada de alumínio protetora em microns maior que uma zincagem classe 2 ou B, maior condutividade (13% IACS contra 8% IACS), menor peso por quilômetro (em média 8%), resistência mecânica equivalente, preço por quilo equivalente e os mesmos acessórios.



CAS - Cordoalha AS 13% IACS

AS Wire Rope / Corda de Alambre AS



Formação - 19 fios
Formation - 19 wires / Formación - 19 alambres



Características

Diâmetro (pol.)	5/8
Características da Cordoalha	
Diâmetro Nominal (mm)	15,87
Qtd. De Fios	19
Diâmetro dos Fios (mm)	3,18
Características Mecânicas	
Camada Mínima de Alumínio (µm)	77
Área do Alumínio (%)	10
Área do Aço (%)	90
Peso Nominal (kg/km)	1107,00
Módulo de Elasticidade (GPa)	187
Coef. de Dilatação Linear (1/°C)	1,22 E-5
Carga de Ruptura Mínima	
SM (daN)	-
HS (daN)	12900
EHS (daN)	18340
Embalagem	
Tipo de Bobina	-
Lance Nominal (m)	-
Massa Líq. por Bobina (kg)	-

