

GTDU - GRAPA DE TIERRA DOBLE CON TORNILLO EN “U”

GTDU 1.1/2" IPS 8-4

Descripción

**Finalidad:** Conexiones entre varilla-cable o tubo IPS-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.

**Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conectar un cable (GTDU) o dos (GTDU2C) a 90º en relación a varilla o tubo IPS.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

**Material:** Grapa en aleación de cobre, tornillo en aleación de cobre o acero cincado electrolítico.

**Herramientas de Aplicación:** Llave estrella o fija.

\*Disponibles también en la versión estañada.

**Normas de Referencia:** NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467



Características

|                                           |  |         |
|-------------------------------------------|--|---------|
| Conductor                                 |  |         |
| AWG/MCM                                   |  | 8 - 4   |
| mm²                                       |  | 10 - 25 |
| Diámetro Nominal de la Varilla (Pulgadas) |  |         |
|                                           |  | -       |
| Tubo IPS                                  |  |         |
|                                           |  | 1.1/2"  |
| Material del Accesorio                    |  |         |
| Dimensiones (mm)                          |  |         |
| L                                         |  | 83,0    |
| A                                         |  | 99,0    |
| C                                         |  | 45,0    |
| Tornillo "U"                              |  | M10     |
| Figura                                    |  | 1       |
| Embalaje                                  |  |         |
| Cant. / Emb                               |  |         |
| Peso Unit. (g)                            |  |         |