

GTDU - GRAPA DE TIERRA DOBLE CON TORNILLO EN “U”

GTDU 3" IPS 4-2/0

Descripción

**Finalidad:** Conexiones entre varilla-cable o tubo IPS-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL o cobre.

**Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conectar un cable (GTDU) o dos (GTDU2C) a 90º en relación a varilla o tubo IPS.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

**Material:** Grapa en aleación de cobre, tornillo en aleación de cobre o acero cincado electrolítico.

**Herramientas de Aplicación:** Llave estrella o fija.

\*Disponibles también en la versión estañada.

**Normas de Referencia:** NBR-13571 / NBR-5370 / UL-467



Características

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Conductor</b>                                 |         |
| AWG/MCM                                          | 4 - 2/0 |
| mm²                                              | 16 - 70 |
| <b>Diámetro Nominal de la Varilla (Pulgadas)</b> |         |
|                                                  | -       |
| <b>Tubo IPS</b>                                  |         |
|                                                  | 3"      |
| <b>Material del Accesorio</b>                    |         |
| <b>Dimensiones (mm)</b>                          |         |
| L                                                | 125,0   |
| A                                                | 146,0   |
| C                                                | 45,0    |
| Tornillo "U"                                     | M10     |
| Figura                                           | 1       |
| <b>Embalaje</b>                                  |         |
| Cant. / Emb                                      |         |
| Peso Unit. (g)                                   |         |