

## ICALS - CONDUTORES DE ALUMÍNIO SINGELOS (0,6 A 1KV)


ICALS-16

### Descrição

Indicado para redes de entrada subterrânea (enterrado diretamente ou através de dutos) ou aérea no consumidor, sistemas de potência, para circuitos de alimentação, distribuição de energia industrial, comercial e residencial.

Constituído por um condutor de alumínio compactado, possui encordoamento classe 2, disponível em 7, 19, 37 ou 61 fios. Sua isolação é constituída em polietileno termofixo tipo XLPE 90°C. Temperatura normal de operação 90°C, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

**Norma:** ABNT NBR-7285: Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho.



### Características

Formação	
Número de Fios	7 RC
Diâmetro do Cabo (mm)	4,90
Espessura da Isolação (mm)	1,60
Diâmetro Externo (mm)	8,20
Peso Nominal (kg/km)	75,00
Características Elétricas	
Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)	1,9100
Resistência Elétrica Máxima CA - 60Hz - 75°C (ohms/km)	-
Reatância Indutiva - 60Hz (ohms/km)	-
Reatância Capacitiva - 60Hz (ohms/km)	-
Capacidade de Corrente em Regime Permanente - 75°C (A)	-
Embalagem	
Tipo de Bobina	-
Lance Nominal (m)	2000
Massa Líq. por Bobina (kg)	-
Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg)	-