GAC - GRAMPO DE ANCORAGEM TIPO CUNHA

GAC-300

Descrição

Finalidade: Ancoragem de cabos de alumínio em redes protegidas (15 kV, 25 kV e 35 kV). Aplicável em longos lances de condutores, estruturas de fim de linha ou estruturas dotadas de grandes ângulos de deflexão.

Características: O GAC, é aplicado diretamente sobre a isolação do cabo coberto e sem necessidade de ferramentas específicas, possui alta resistência à intempéries e raios ultravioletas (U.V.). Com projeto otimizado e alta performance, os grampos de ancoragem cunha do Grupo Intelli (GAC) atendem grande faixa de cabos, reduzindo significantemente os itens de estoque.

Aplicação: Redes aéreas de distribuição de energia elétrica, média tensão (rede protegida ou compacta, 15 kV, 25 kV e 35 kV). Condutores recomendados conforme a norma ABNT NBR-11873.

Material: Possui corpo em liga de alumínio, cunha em polímero preto, e alça em aço inoxidável.

Normas: ABNT NBR-16094 e NBR-16095.



Características

Tensão Elétrica (kV)	15 / 25 / 35
Seção (mm²)	35 - 300 (15kV) / 35 - 240 (25kV) / 70 (35kV)
Diâmetro Externo (mm)	
Mínimo	12,60
Máximo	29,40
Resistência à Tração (daN)	400
Dimensões (mm)	
L	95,0
A	320,0
C	44,0
Embalagem	
Qtd / Emb	10
Peso Unit. (g)	215,00