

CDPRPE - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN PARA RED PROTEGIDA CON ESTRIBO - 15KV

CDPRPE-185-1/0-15

Descripción

Finalidad: Derivado de red protegida (tensión media) con llave fusible o transformador con uso de Grapa de Línea Viva en el estribo. Puede ser usado también como conexión para puesta a tierra temporaria.

Características: Conexión por perforación (no necesita decapar ni recomponer el aislamiento del conductor). Indicado para cables de aluminio cubierto. Con tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación y tiene también goma elastomérica, haciendo que sea estanco.

Aplicación: Redes aéreas de distribución de energía eléctrica protegida 15kV (tensión media).

Material: Conector en polímero resistente a intemperie y a rayos U.V. Estribo, contacto de la principal y derivado en cobre estañado.

Herramienta de Aplicación: Llave de tubo 17mm.

Norma de Referencia: NF EN 50397-2



Características

Conductor Principal (mm²)	50 - 185
Estribo (AWG)	1/0 (50mm²)
Tensión Eléctrica (kV)	15/25
Espesor de la Capa de Protección (mm)	3/4
Dimensiones (mm)	
L	76,0
A	118,0
C	79,5
Embalaje	
Cant. / Emb	10
Peso Unit. (g)	655,00