

ICAL-6201 - CONDUTORES DE ALUMÍNIO LIGA 6201


ICAL-6201-740,8MCM-FLINT

Descrição

Os condutores de alumínio liga 6201 são indicados para ligações aéreas urbanas e rurais onde seja necessário maior resistência mecânica que dos cabos ICAL-CA. São encordoados (Classe A/AA) de forma concêntrica e possuem condutividade de 52,5% IACS.

Normas:

- ABNT NBR-5285: Fios de liga alumínio-magnésio-silício, têmpera T81, nus, de seção circular, para fins elétricos - Especificação.
- ABNT NBR-10298: Cabos de liga alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas aéreas - Especificação.
- ASTM B-398 e B-399: Standard Specification for Aluminum-Alloy 6201-T81 and 6201-T83 Wire for Electrical Purposes / Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy 6201-T81 Conductors.



Características

Seção	
AWG/MCM	740,8
mm²	374,52
Formação	
Número de Fios	37
Diâmetro dos Fios (mm)	3,59
Diâmetro do Cabo (mm)	
Peso Nominal (kg/km)	
Carga de Ruptura (kgf)	
Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)	