CDPS - CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA REDE SUBTERRÂNEA (IP68)

CDPS-10-6

Descrição

Finalidade: Derivação de cabos de alumínio ou cobre isolados em redes subterrâneas de baixa tensão.

Características: Conexão por perfuração sem decapagem, indicada para condutores de alumínio 0,6/1 kV XLPE/PE (classe 2) e cabos de cobre 450/750 V (classes 2, 4 ou 5) com ou sem cobertura. Possui porca fusível para perfeita aplicação, dispensando ferramentas específicas. Contatos de cobre estanhado, permitindo conexões bimetálicas (AL-AL, AL-Cu e Cu-Cu). Dotado de borrachas elastoméricas para estanqueidade subterrânea com índice de proteção IP68.

Aplicação: Instalação em eletroduto ou caixas de passagem subterrâneas.

Material: Conector em polímero resistente e contato em cobre estanhado.

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete.

Características

Condutores	
Principal	1,5 - 10 mm²
Derivação	1,5 - 6 mm²
Dimensões (mm)	
L	33,5
A	50,5
C	21,5
Embalagem	
Qtd / Emb	-
Peso Unit. (g)	-