

TBTA FLEX - TERMINAL BIMETÁLICO PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL

TBTA FLEX-300-13

Descrição

**Finalidade:** Terminação bimetálica cabo-barramento (cabo de alumínio flexível classe 05 - ao barramento de cobre).

**Características:** Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo. Barril com abertura adaptada para condutores flexíveis (Classe 05)

**Aplicações:** Adequado para aplicação de condutores de alumínio flexíveis em barramentos de cobre, inversores, painéis fotovoltaicos entre outros.

**Material:** Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTRON e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

**Observação:** Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolamento termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.



Características

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Classe de Encordoamento do Condutor | Classe 5 |
| Condutor CA                         |          |
| Classe 2 - Redondo (AWG/MCM)        | -        |
| Classe 2 - Compacto (mm²)           | -        |
| Classe 5 - Flexível (mm²)           | 300      |
| Diâmetro do Furo (mm)               | 13,0     |
| Embalagem                           |          |
| Qtd / Emb                           | 20       |
| Peso Unit. (g)                      | 275,00   |