

TBTA FLEX - TERMINAL BIMETÁLICO PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL

TBTA FLEX-300-16

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-barramento (cabo de alumínio flexível classe 05 - ao barramento de cobre).

Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo. Barril com abertura adaptada para condutores flexíveis (Classe 05)

Aplicações: Adequado para aplicação de condutores de alumínio flexíveis em barramentos de cobre, inversores, painéis fotovoltaicos entre outros.

Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTRON e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolamento termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.



Características

Classe de Encordoamento do Condutor	Classe 5
Condutor CA	
Classe 2 - Redondo (AWG/MCM)	-
Classe 2 - Compacto (mm²)	-
Classe 5 - Flexível (mm²)	300
Diâmetro do Furo (mm)	16,5
Embalagem	
Qtd / Emb	20
Peso Unit. (g)	269,90