SACG - CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A COMPRESIÓN (CABLE-VARILLA)

SACG-1258-35

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable y cable-cable. Indicado para alambres y cables CS - COPPERSTEEL y cobre.


Características: Conexión por compresión. Alta resistencia a corrosión. Puede ser enterrado directamente en el suelo u hormigón.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de transmisión y distribución de energía, subestaciones y en telecomunicaciones.

Material: Aleación de cobre, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX-Cu

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / UL-467 / UL-486A 486B / IEEE-837





Caracteristicas

Conductores / Varillas	
Principal	
Varilla	1/2" - 5/8"
Conductor	1/0 STR-250 MCM
Derivado	
AWG/MCM	4 - 2
mm²	16 - 35
Índice Dado	IU-997
Herramienta de Aplicación	AY-96/CY-96/AHM-400/AHB-400
Compresiones	1
Dimensiones (mm)	
L	19,0
A	52,0
C	23,0
Embalaje	
Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	115,70