TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-25

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores CS-COPPERSTEEL® ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.


Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:
* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.
** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.
*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação “G”.





Características

Condutores - Área (mm²)	25
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	6,5
Parafuso*	
Pol.	1/4
Métrico	M6
L	12,8
A	29,3
CB	11,0
AF	5,75
D	14,5
E	2,0
Corrente * (A)**	182
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	

Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-4
Matriz Hexagonal	H-4
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	7,20