

**TM - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL CORTO)**

TM-150-17

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.

**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



**Características**

**Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)** 150

**Dimensiones (mm)**

Diámetro Agujero (mm) 17,5

Tornillo\* Pul. 5/8

Métrico M16

L 30,0

A 67,0

CB 24,0

AF 13,0

D 29,5

E 3,6

**Corriente (A)** 577

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico

Modelo -

Dado (AT-60) -

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)

Dado Circunf. IU-30

**Embalaje**

Cant. / Emb	30
Peso Unit. (g)	53,40