TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-185-17

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores CS-COPPERSTEEL® ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.


Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:
* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.
** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.
*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação “G”.





Características

Condutores - Área (mm²)	185
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	17,5
Parafuso*	
Pol.	5/8
Métrico	M16
L	32,4
A	68,5
CB	26,0
AF	13,5
D	29,5
E	3,8
Corrente * (A)**	661
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	

Modelo	-
Matriz (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-31
Matriz Hexagonal	H-31
Embalagem	
Qtd / Emb	30
Peso Unit. (g)	63,00