

TM-L - TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN (UN AGUJERO / BARRIL LARGO)

TM-150-L-17

Descripción

- Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.
- Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico.
- Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.
- Material:** Cobre electrolítico.
- Acabado:** Estañado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



Características

Conductores - Área (mm²)	150
Dimensiones (mm)	
Diámetro Agujero (mm)	17,5
Tornillo*	
Pul.	5/8
Métrico	M16
L	30,0
A	79,5
CB	38,0
AF	13,0
D	29,5
E	3,6
Corriente (A)	577
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	-
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-30

Dado Hexagonal	H-30
Embalaje	
Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	65,60