

**TF-2 - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTORES FLEXIBLES (DOS AGUJERO / BARRIL CORTO)**

TF-35-2

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de conductores de cobre.


**Características:** Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con diversas opciones de agujeros y excelente contacto eléctrico. Barril con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles.

**Aplicación:** Paneles eléctricos, conexiones de llaves disyuntoras, motores, máquinas, barras, cuadros de distribución eléctrica, entre otros.

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



**Características**

**Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)** 35

**Dimensiones (mm)**

Diámetro Agujero (mm) 8,5

Tornillo\* Pul. 5/16

Métrico M8

L 15,0

A 54,5

CB 11,5

AF 8,0

D 36,5

E 2,4

**Corriente (A)** 226

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico Modelo AT-60/68

Dado (AT-60) IW-4

Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) Dado Circunf. IU-2

**Embalaje**

Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	14,50