

TF-2L - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (DOIS FUROS / BARRIL LONGO)

TF-16-2L-5

Descrição**Finalidade:** Terminação de condutores de cobre.**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.**Material:** Cobre eletrolítico.**Acabamento:** Estanhado.**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410**Observações:**

* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.

** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-2.

*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C - Método de referência de instalação "G".

**Características**

Condutores - Área (mm²)	16
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	5,2
Parafuso*	
Pol.	3/16
Métrico	M5
L	11,3
A	53,0
CB	19,5
AF	6,0
D	29,5
E	2,0
Corrente *** (A)	137
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	

Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-8
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-5
Matriz Hexagonal	H-5
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	9,55