

TBTA - TERMINAL BIMETÁLICO A COMPRESIÓN

TBTA-500-13

Descripción

Finalidad: Terminación bimetálica cable-barra (cable de aluminio a barra de cobre).


Características: Conexión por compresión. Su construcción(zapata en cobre y barril en aluminio) evita la formación de corrosión galvánica. Zapata con un agujero.

Aplicaciones: apropiado para aplicación de conductores de aluminio en barras de cobre, inversores, paneles fotovoltaicos entre otros.

Material: Zapata en cobre electrolítico (con contenido del 99,95% y 99% IACS) y barril en aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Observación: En regiones de clima agresivo, se recomienda el uso de aislamiento termocontráctil o cinta de autofusión en la conexión.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



Características

Conductor CA		
AWG/MCM		795
Compacto (mm²)		500
Dimensiones (mm)		
Diámetro Agujero (mm)		13,0
L		36,0
A		155,0
CB		76,0
E		7,5
G		18,0
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico (AT-60 4t)		
Dado (IW)		-
Nº Compresiones		-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		
Dado (IU)		-
Dado (MH)		-

Nº Compresiones	-
Conjunto Compresor+Cabeza (CY-630 3m) 23t	
Dado (H)	G723H
Nº Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	20
Peso Unit. (g)	380,00