

TBTA - TERMINAL BIMETÁLICO À COMPRESSÃO

TBTA-120-10

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-barramento (cabo de alumínio ao barramento de cobre).

Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo.

Aplicações: Adequado para aplicação de condutores de alumínio em barramentos de cobre, inversores, painéis fotovoltaicos entre outros.

Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolação termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



Características

Condutor CA		
AWG/MCM		4/0
Compacto (mm²)		120
Dimensões (mm)		
Diâmetro do Furo (mm)		10,5
L		30,0
A		106,0
CB		50,0
E		4,0
G		15,0
Ferramenta de Aplicação		
Alicate Mecânico (AT-60 4t)		
Matriz (IW)		249
Nº de Compressões		4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		
Matriz (IU)		249
Matriz (MH)		249A

Nº de Compressões	2
Conjunto Compressor+Cabeçote (CY-630 3m) 23t	
Matriz (H)	-
Nº de Compressões	-
Embalagem	
Qtd / Emb	-
Peso Unit. (g)	-