TBTA - TERMINAL BIMETÁLICO À COMPRESSÃO

TBTA-35-10

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-barramento (cabo de alumínio ao barramento de cobre).

Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo.

Aplicações: Apropriado para aplicação de condutores de alumínio em barramentos de cobre, inversores, painéis fotovoltaicos entre outros.

Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolação termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



Características

Condutor CA	
AWG/MCM	2
Compacto (mm²)	35
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	8,5
L	25,0
A	89,0
CB	42,0
E	3,8
G	12,5
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	163
Nº de Compressões	5
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	163
Matriz (MH)	163A

Nº de Compressões	2
Conjunto Compressor+Cabeçote (CY-630 3m) 23t	
Matriz (H)	-
Nº de Compressões	-
Embalagem	
Qtd / Emb	-
Peso Unit. (g)	-