CAH - CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESIÓN - TIPO "H"

CAH-95 A 95

Descripción

Finalidad: Derivado de cables de aluminio CA, CAA o cobre. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Conexiones mantienen los conductores separados para minimizar los efectos de corrosión galvánica, posibilitando una conexión bimetálica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido, suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788





Caracteristicas

Conductores	
Principal	
CA/Cu	1/0 - 3/0 AWG | 50 - 95 mm²
CAA (AWG/MCM)	1/0 - 2/0
Diámetro (mm)	9,4 - 11,8
Derivado	
CA/Cu	1/0 - 3/0 AWG | 50 - 95 mm²
CAA (AWG/MCM)	1/0 - 2/0
Diámetro (mm)	9,4 - 11,8
Dimensiones (mm)	
L	
A	
C	
Herramienta de Aplicación	
AT-60	
Dado	IW-D3
Compresiones	5
AY-96 / CY-96	
Dado	IU-D3

Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	69,00