

CDPRP - CONECTOR DERIVADO PERFORACIÓN PARA RED PROTEGIDA - 15KV

CDPRP-185-185-15

Descripción

- Finalidad:** Derivado de cables cubiertos (red protegida).
- Características:** Conexión por perforación (no necesita decapar ni recomponer el aislamiento del conductor). Indicado para cables de aluminio cubierto. Con tuerca fusible para garantizar una perfecta aplicación y tiene también goma elastomérica, haciendo que sea estanco.
- Aplicación:** Redes aéreas de distribución de energía eléctrica protegida 15kV (tensión media).
- Material:** Conector en polímero resistente a intemperie y a rayos U.V. Contacto de la principal y derivado en cobre estañado.
- Herramienta de Aplicación:** Llave de tubo 17mm.
- Norma de Referencia:** NF EN 50397-2



Características

Conductores		
Principal (mm²)		50 - 185
Derivado (mm²)		50 - 185
Tensión Eléctrica (kV)		15
Espesor de la Capa de Protección (mm)		3
Cantidad de Tornillos		2
Tuerca Fusible (mm)		17
Dimensiones (mm)		
L		76,0
A		118,0
C		44,0
Embalaje		
Cant. / Emb		15
Peso Unit. (g)		450,0