

**PFR - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO**

PFR-35

**Descrição**

**Finalidade:** Conexão com cabos [CS - COPPERSTEEL](#) ou cobre. Utilizado para alinhar um ou dois cabos de descida em estruturas metálicas, fachadas de edificações ou telhados. Aterrar um ou dois cabos à estruturas de aço, chapas e barramentos. Fornecido com porca no rabicho.

**Características:** Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral e SPDA.

**Material:** Liga de cobre.

**Ferramentas de Aplicação:** Chave estrela, fixa ou inglesa.

**Observação:** (R) = Linha reforçada de Bronze.

**Normas de Referência:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B

**Características**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Material</b>                           | -        |
| <b>Número de Condutores</b>               | 1        |
| <b>Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)</b> |          |
| Mínimo                                    | 6        |
| Máximo                                    | 35       |
| <b>Dimensões (mm)</b>                     |          |
| Figura                                    | 1        |
| L   | 20,6     |
| A   | 48,0     |
| D   | 21,0     |
| Rabicho - R                               | 3/8* UNC |
| <b>Embalagem</b>                          |          |
| Qtd / Emb                                 | 70       |
| Peso Unit. (g)                            | 57,00    |