

PFRS - CONECTOR PERNO PARTIDO CON ESPIGA (TIRAFONDOS)

PFRS-35R-2C

Descripción

**Finalidad:** Conexión con cables CS - COPPERSTEEL o cobre. Utilizado para alinear uno o dos cables de bajada en fachadas de edificaciones mampostería u hormigón). Usar con tacos de nylon S-10.

**Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra en general y SPDA.

**Material:** Aleación de Cobre.

**Herramientas de Aplicación:** Llave estrella, fija o inglesa.

**Normas de Referencia:** NBR 5419 / NBR 5370 / UL-486A-486B



Características

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Material                 | BRONZE       |
| Números de Conductores   | 2            |
| Conductores - Área (mm²) |              |
| Mínimo                   | 6 - 6        |
| Máximo                   | 35 - 35      |
| Dimensiones (mm)         |              |
| Figura                   | 2            |
| L                        | 20,6         |
| A                        | 63,5         |
| D                        | 30,5         |
| Espiga - R               | 1/4* SOBERBA |
| Embalaje                 |              |
| Cant. / Emb              | 60           |
| Peso Unit. (g)           | 47,00        |