

PFS - CONECTOR PERNO PARTIDO CON ZAPATA

PFS-70R

Descripción

Finalidad: Conexión con cables CS - COPPERSTEEL o cobre. Utilizado para conectar uno o dos cables con malla de captación con teja metálica. Mandar a tierra uno o dos cables de estructuras de acero, cajas metálicas, chapas o barras. Fijación de cables de bajada SPDA a mampostería u hormigón.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general y SPDA.

Material: Aleación de Cobre.

Acabado: Estañado.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella, fija o inglesa.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5419 / NBR-5370 / UL-486A-486B



Características

Material		BRONZE
Condutores		
1 Conductor (mm²)		
Mínimo		35
Máximo		70
2 Conductores (mm²)		
Comb. Mínima		16 - 16
Comb. Máxima		70 - 70
Haste / Vergalhão		3/8" - 1/2"
Dimensões (mm)		
L		42,0
A		46,0
C		21,0
D		5,0
E		27,0
ØF		6,5
Embalagem		

Qtd / Emb

25

Peso Unit. (g)

106,20