

PFS-90 - CONECTOR PERNO PARTIDO CON ZAPATA 90°

PFS-70-90

Descripción

Finalidad: Conexión con cables CS - COPPERSTEEL o cobre. Utilizado para conectar uno o dos cables con malla de captación con teja metálica. Mandar a tierra uno o dos cables de estructuras de acero,cajas metálicas, chapas o barras. Fijación de cables de bajada SPDA a mampostería u hormigón.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general y SPDA.

Material: Aleación de Cobre.

Acabado: Estañado.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella, fija o inglesa.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5419 / NBR-5370 / UL-486A-486B



Características

Material	-
Condutores	
1 Conductor (mm²)	
Mínimo	35
Máximo	70
2 Conductores (mm²)	
Comb. Mínima	16 - 16
Comb. Máxima	70 - 70
Haste / Vergalhão	3/8" - 1/2"
Dimensões (mm)	
L	45,5
A	46,0
C	18,7
D	5,0
E	27,0
ØF	6,5
Embalagem	

Qtd / Emb	25
Peso Unit. (g)	112,80