

PFS-90 - CONECTOR PERNO PARTIDO CON ZAPATA 90°

PFS-70R-90

Descripción

**Finalidad:** Conexión con cables CS - COPPERSTEEL o cobre. Utilizado para conectar uno o dos cables con malla de captación con teja metálica. Mandar a tierra uno o dos cables de estructuras de acero,cajas metálicas, chapas o barras. Fijación de cables de bajada SPDA a mampostería u hormigón.

**Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra en general y SPDA.

**Material:** Aleación de Cobre.

**Acabado:** Estañado.

**Herramientas de Aplicación:** Llave estrella, fija o inglesa.

**Normas de Referencia:** ABNT NBR-5419 / NBR-5370 / UL-486A-486B



Características

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Material           | BRONZE      |
| Condutores         |             |
| 1 Conductor (mm²)  |             |
| Mínimo             | 35          |
| Máximo             | 70          |
| 2 Condutores (mm²) |             |
| Comb. Mínima       | 16 - 16     |
| Comb. Máxima       | 70 - 70     |
| Haste / Vergalhão  | 3/8" - 1/2" |
| Dimensões (mm)     |             |
| L                  | 45,5        |
| A                  | 46,0        |
| C                  | 18,7        |
| D                  | 5,0         |
| E                  | 27,0        |
| ØF                 | 6,5         |
| Embalagem          |             |

|                |        |
|----------------|--------|
| Qtd / Emb      | 25     |
| Peso Unit. (g) | 107,60 |