## GLV - GRAPAS DE LÍNEA VIVA

GLV-95

## Descripción

**Finalidad:** Destinado a interconexión de la red de tensión media en cables de cobre, aluminio CA o CAA (con o sin estribo) a la conexión de llave fusible, interruptor de bloqueo o transformador.

**Características:** Alta conductividad eléctrica y conexión de apriete.

**Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica (tensión baja y media).

**Material:** Bronce, latón o aleación de aluminio.

**Herramienta de aplicación:** Palo.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / NBR-11788




## Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Conductores** | |
| Principal | |
| mm² | 10 - 95 |
| AWG/MCM | 8 - 3/0 |
| Derivado | |
| mm² | 6 - 35 |
| AWG/MCM | 10 - 2 |
| **Dimensiones (mm)** | |
| L | 53,0 |
| A | 138,0 |
| C | 23,0 |
| D | 17,0 |
| Ø E | 14,0 |
| ØF | 18,0 |
| Ø G | 7,0 |
| **Material** | LATÃO |
| **Embalaje** | |
| Cant. / Emb | 20 |
| Peso Unit. (g) | 212,00 |