GPAL - GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO

GPAL-60-2

Descrição

Finalidade: Conexões paralelas entre cabo-cabo. Indicado para conexões alumínio-alumínio e alumínio-cobre.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Permite conexões bimetálicas. Disponível com um, dois ou três parafusos.

Aplicação: Redes de energia elétrica de distribuição.

Material: Liga de alumínio extrudado e acessórios em aço galvanizado a fogo.

Ferramentas de Aplicação: Chave estrela ou fixa.

Observação: Para os modelos: GPAL-44-1/GPAL-44-2, temos as opções GPAL-44-1B e GPAL-44-2B fornecidos com canaletas de cobre na derivação.

Norma: ABNT NBR-11788



Características

Condutores	
Principal	
Cu/Al	
mm²	50 - 120
AWG/MCM	1/0 - 4/0
ACSR	
mm²	50 - 120
AWG/MCM	1/0 - 4/0
Diâmetro (mm)	9,36 - 14,31
Derivação	
Cu/Al	
mm²	10 - 50
AWG/MCM	fio 8 - 1/0
ACSR	
mm²	16 - 50
AWG/MCM	6 - 1/0
Diâmetro (mm)	3,26 - 10,11

Dimensões (mm)	
L	48,0
A	50,0
C	74,0
D	38,0
Parafuso - E	2x 3/8*
Embalagem	
Qtd / Emb	60
Peso Unit. (g)	221,00