

GPAL - GRAPA PARALELA DE ALUMINIO

GPAL-60-2

Descripción

- Finalidad:** Conexiones paralelas entre cable-cable. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.
- Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conexiones bimetálicas. Disponible con uno, dos o tres tornillos.
- Aplicación:** Redes de energía eléctrica de distribución.
- Material:** Aleación de aluminio extruido y accesorios en acero galvanizado en caliente.
- Herramientas de Aplicación:** Llave estrella o fija.
- Normas:** ABNT NBR-11788



Características

Conductores

Principal		
Cu/Al		
mm²		50 - 120
AWG/MCM		1/0 - 4/0
ACSR		
mm²		50 - 120
AWG/MCM		1/0 - 4/0
Diámetro (mm)		9,36 - 14,31
Derivado		
Cu/Al		
mm²		10 - 50
AWG/MCM		fio 8 - 1/0
ACSR		
mm²		16 - 50
AWG/MCM		6 - 1/0
Diámetro (mm)		3,26 - 10,11
Dimensiones (mm)		
L		48,0

A	50,0
C	74,0
D	38,0
Tornillo - E	2x 3/8*
Embalaje	
Cant. / Emb	60
Peso Unit. (g)	221,00