GPAL - GRAPA PARALELA DE ALUMINIO

GPAL-80-2

Descripción

Finalidad: Conexiones paralelas entre cable-cable. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conexiones bimetálicas. Disponible con uno, dos o tres tornillos.

Aplicación: Redes de energía eléctrica de distribución.

Material: Aleación de aluminio extruido y accesorios en acero galvanizado en caliente.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

Normas: ABNT NBR-11788



Caracteristicas

Conductores	
Principal	
Cu/Al	
mm²	50 - 185
AWG/MCM	1/0 - 397,5
ACSR	
mm²	50 - 185
AWG/MCM	1/0 - 336,4
Diámetro (mm)	9,36 - 18,30
Derivado	
Cu/Al	
mm²	fio 16 - 70
AWG/MCM	fio 6 - 2/0
ACSR	
mm²	-
AWG/MCM	6 - 1/0
Diámetro (mm)	4,11 - 10,60
Dimensiones (mm)	
L	57,0

A	60,0
C	74,0
D	42,5
Tornillo - E	2x 3/8*
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	275,60