GPAL - GRAPA PARALELA DE ALUMINIO

GPAL-80-P2

Descripción

Finalidad: Conexiones paralelas entre cable-cable. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.

Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conexiones bimetálicas. Disponible con uno, dos o tres tornillos.

Aplicación: Redes de energía eléctrica de distribución.

Material: Aleación de aluminio extruido y accesorios en acero galvanizado en caliente.

Herramientas de Aplicación: Llave estrella o fija.

Normas: ABNT NBR-11788



Caracteristicas

Conductores	
Principal	
Cu/Al	
mm²	50 - 240
AWG/MCM	1/0 - 397,5
ACSR	
mm²	50 - 240
AWG/MCM	1/0 - 397,5
Diámetro (mm)	9,36 - 20,44
Derivado	
Cu/Al	
mm²	50 - 240
AWG/MCM	1/0 - 397,5
ACSR	
mm²	50 - 240
AWG/MCM	1/0 - 397,5
Diámetro (mm)	9,36 - 20,44
Dimensiones (mm)	
L	65,0

A	60,0
C	80,0
D	50,0
Tornillo - E	2x M12
Embalaje	
Cant. / Emb	40
Peso Unit. (g)	360,60