

GPAL - GRAPA PARALELA DE ALUMINIO

GPAL-80-P3

Descripción

- Finalidad:** Conexiones paralelas entre cable-cable. Indicado para conexiones aluminio-aluminio y aluminio-cobre.
- Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Permite conexiones bimetálicas. Disponible con uno, dos o tres tornillos.
- Aplicación:** Redes de energía eléctrica de distribución.
- Material:** Aleación de aluminio extruido y accesorios en acero galvanizado en caliente.
- Herramientas de Aplicación:** Llave estrella o fija.
- Normas:** ABNT NBR-11788



Características

Conductores

Principal		
Cu/Al		
mm²		50 - 240
AWG/MCM		1/0 - 397,5
ACSR		
mm²		50 - 240
AWG/MCM		1/0 - 397,5
Diámetro (mm)		9,36 - 20,44
Derivado		
Cu/Al		
mm²		50 - 240
AWG/MCM		1/0 - 397,5
ACSR		
mm²		50 - 240
AWG/MCM		1/0 - 397,5
Diámetro (mm)		9,36 - 20,44
Dimensiones (mm)		
L		65,0

A	60,0
C	117,0
D	50,0
Tornillo - E	3x M12
Embalaje	
Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	535,20