

IH - VARILLA DE PUESTA A TIERRA

IH-412

Descripción

**Características:** Rectilíneas, constituidas de núcleo sólido de acero carbono, recubierta por capa uniforme de cobre electrolítico (mínimo 254 microns) a través de proceso de electrodeposición anódica, que garantiza unión inseparable y homogénea de los metales.

**Aplicación:** Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica), mallas de puesta a tierra, puesta a tierra residencial, edificio e industrial, puesta a tierra de subestaciones y redes de telecomunicaciones.

**Material:** Núcleo en acero-carbono (SAE 1010/1020) recubierto con cobre electrolítico de pureza mínima del 99,9% sin rastros de zinc.

**Normas:** ABNT NBR-13571 / UL-467

**Normas ABNT de Utilización:**

**NBR 5419:** Protección contra descargas atmosféricas.

**NBR 16254-1:** Materiales para sistemas de puesta a tierra.

**NBR 15751:** Sistemas de puesta a tierra para subestaciones.

**NBR 16527:** Puesta a tierra para sistemas de distribución.



Características

| Dimensiones (mm)            |          |
|-----------------------------|----------|
| Diámetro Nominal (Pulgadas) | 1/2"     |
| Diámetro Real (mm)          | 12,70    |
| Largo                       |          |
| Pies                        | 4        |
| mm                          | 1.200,0  |
| Embalaje                    |          |
| Cant. / Emb                 | 10       |
| Peso Unit. (g)              | 1.275,50 |