IH - VARILLA DE PUESTA A TIERRA

IH-612

Descripción

Características: Rectilíneas, constituidas de núcleo sólido de acero carbono, recubierta por capa uniforme de cobre electrolítico (mínimo 254 mícrons) a través de proceso de electrodeposición anódica, que garantiza unión inseparable y homogénea de los metales.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica), mallas de puesta a tierra, puesta a tierra residencial, edifício e industrial, puesta a tierra de subestaciones y redes de telecomunicaciones.

Material: Núcleo en acero-carbono (SAE 1010/1020) recubierto con cobre electrolítico de pureza mínima del 99,9% sin rastros de zinc.

Normas: ABNT NBR-13571 / UL-467

Normas ABNT de Utilización:

NBR 5419: Protección contra descargas atmosféricas.
NBR 16254-1: Materiales para sistemas de puesta a tierra.
NBR 15751: Sistemas de puesta a tierra para subestaciones.
NBR 16527: Puesta a tierra para sistemas de distribución.



Caracteristicas

Dimensiones (mm)	
Diámetro Nominal (Pulgadas)	1/2"
Diámetro Real (mm)	12,70
Largo	
Pies	6
mm	1.800,0
Embalaje	
Cant. / Emb	10
Peso Unit. (g)	1.919,90