

## IH - HASTE DE ATERRAMENTO (ALTA CAMADA)

IH-712

### Descrição

**Características:** Retilíneas, constituídas de núcleo sólido de aço carbono, revestida por camada uniforme de cobre eletrolítico (254 microns).

**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral (sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), malhas de aterramento, aterramentos residenciais, prediais e industriais, aterramentos de subestações e redes de telecomunicações.

**Material:** Núcleo em aço-carbono (SAE 1010/1020) com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.

**NORMAS:** ABNT NBR-13571 / UL-467

### NORMAS DE UTILIZAÇÃO:

**NBR 5419:** Proteção contra descargas atmosféricas.

**NBR 16254-1:** Materiais para sistemas de aterramento.

**NBR 15751:** Sistemas de aterramento para subestações.

**NBR 16527:** Aterramento para sistemas de distribuição.



### Características

#### Dimensões (mm)

Diâmetro Nominal (pol.)	1/2"
Diâmetro Real (mm)	12,70
Comprimento	
Pés	7
mm	2.000,0

#### Embalagem

Qtd / Emb	10
Peso Unit. (g)	2.240,00