

IH - VARILLA DE PUESTA A TIERRA

IH-758

Descripción

Características: Rectilíneas, constituidas de núcleo sólido de acero carbono, recubierta por capa uniforme de cobre electrolítico (mínimo 254 microns) a través de proceso de electrodeposición anódica, que garantiza unión inseparable y homogénea de los metales.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica), mallas de puesta a tierra, puesta a tierra residencial, edificio e industrial, puesta a tierra de subestaciones y redes de telecomunicaciones.

Material: Núcleo en acero-carbono (SAE 1010/1020) recubierto con cobre electrolítico de pureza mínima del 99,9% sin rastros de zinc.

Normas: ABNT NBR-13571 / UL-467

Normas ABNT de Utilización:

- NBR 5419:** Protección contra descargas atmosféricas.
- NBR 16254-1:** Materiales para sistemas de puesta a tierra.
- NBR 15751:** Sistemas de puesta a tierra para subestaciones.
- NBR 16527:** Puesta a tierra para sistemas de distribución.



Características

Dimensiones (mm)	
Diámetro Nominal (Pulgadas)	5/8"
Diámetro Real (mm)	14,30
Largo	
Pies	7
mm	2.000,0
Embalaje	
Cant. / Emb	10
Peso Unit. (g)	2.795,20