IHP - VARILLA PARA PUESTA A TIERRA ROSCADA

IHP-358

Descripción

Características: Rectilíneas, constituidas de núcleo sólido de acero carbono, recubierta por capa uniforme de cobre electrolítico (mínimo 254 mícrons) a través de proceso de electrodeposición anódica, que garantiza unión inseparable y homogénea de los metales.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra en general (sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica), mallas de puesta a tierra, puesta a tierra residencial, edifício e industrial, puesta a tierra de subestaciones y redes de telecomunicaciones.

Material: Núcleo en acero-carbono (SAE 1010/1020) recubierto con cobre electrolítico de pureza mínima del 99,9% sin rastros de zinc.

Varilla Roscada IHP - Roscas 5/8” UNC, 3/4” UNC y 1” UNC.

Normas: ABNT NBR-13571 / UL-467

Normas ABNT de Utilización:

NBR 5419: Protección contra descargas atmosféricas.
NBR 16254-1: Materiales para sistemas de puesta a tierra.
NBR 15751: Sistemas de puesta a tierra para subestaciones.
NBR 16527: Puesta a tierra para sistemas de distribución.

Caracteristicas

Dimensiones (mm)	
Diámetro Nominal (Pulgadas)	5/8"
Diámetro Real (mm)	14,30
Largo	
Pies	3
mm	1.000,0
Espiga - R	5/8"
	35,0
Embalaje	
Cant. / Emb	10
Peso Unit. (g)	1.280,00