

ICAL-CA - CONDUTORES DE ALUMÍNIO NU

ICAL-954-CA

Descrição

Indicados para a transmissão de energia em linhas aéreas urbanas e rurais, o cabo de alumínio nu (CA) liga 1350 (têmpera H19) é um condutor encordoado (classe 2), concêntrico.

Normas: ABNT NBR-7271: Cabos de alumínio nus para linhas aéreas - Especificação.



Características

Código Internacional	Magnolia
Área	
AWG/MCM	954,0
mm ²	483,740
Formação	
Qtd. De Fios	37
Diâmetro dos Fios (mm)	4,08
Diâmetro Nominal do Cabo (mm)	28,56
Peso Total Nominal (kg/km)	1334,00
Carga de Ruptura (kN)	72,63
Têmpera	H19
Características Elétricas	
Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)	0,0594
Resistência Elétrica Máxima CA - 60Hz - 75°C (ohms/km)	-
Reatância Indutiva - 60Hz (ohms/km)	-
Reatância Capacitiva - 60Hz (ohms/km)	-
Capacidade de Corrente em Regime Permanente - 75°C (A)	-
Embalagem	
Tipo de Bobina	-
Lance Nominal (m)	-
Massa Líq. por Bobina (kg)	-
Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg)	-